



**CORPO ILLUMINANTE "TIPO 1" - ILLUMINAZIONE INDIRECTA COPERTURA**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario a tensione di rete e DALI con corpo in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica, riflettore in alluminio speculare superiore, ottica wall-washer, alimentatore dimmerabile DALI, led da 21.9W (tipo Kuznetz Pato P633 o equivalente).

Simbolo:

**CORPO ILLUMINANTE "TIPO 2" - ILLUMINAZIONE DIRETTA SOTTO PASSERELLA**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario a tensione di rete e DALI con corpo in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica, riflettore in alluminio speculare superiore, ottica medium, filtro Soft Lens, alimentatore dimmerabile DALI, led da 21.9W (tipo Kuznetz Pato P632 + MOD8 o equivalente).

Simbolo:

**CORPO ILLUMINANTE "TIPO 3" - ILLUMINAZIONE DIRETTA MOSAICI**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario a tensione di rete e DALI con corpo in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica, riflettore in alluminio speculare superiore, riflettore in alluminio speculare superiore, alimentatore dimmerabile DALI, led da 39W (tipo Kuznetz Pato P532 o equivalente).

Simbolo:

**CORPO ILLUMINANTE "TIPO 4" - ILLUMINAZIONE DI SEVIZIO E SICUREZZA**

Corpo illuminante per installazione a parete con corpo in estrusione di alluminio (tramezzato), schermo opale in metacrilato, testate di chiusura, per sorgente LED, accessori di montaggio, alimentatore dimmerabile DALI, led da 28.9W (tipo Kuznetz N30 M30 o equivalente).

Simbolo:

**CORPO ILLUMINANTE "TIPO 5" - ILLUMINAZIONE PASSERELLA ESTERNA**

Proiettore per installazione a parete/plafone o su palo con corpo in lega di alluminio, verniciatura aerea, diffusore in vetro sodico colorato, per sorgente LED, accessori di montaggio, alimentatore dimmerabile DALI, led da 15.5W (tipo Kuznetz Woody BA43 o equivalente).

Simbolo:

**LEGENDA SIMBOLI**

Simbolo	Descrizione
	Quadro elettrico generale
	Pressa IP40 a vista
	Punto di alimentazione IP55 a vista
	Plafante IP40 ad vista
	Interfaccia pulsanti
	Binario elettrificato DALI (tipo Kuznetz Binario Standard o equivalente)
	Gruppo soccorritore
	Candele portacavi in lamiera completa di coprerchio - IMPIANTI ELETTRICI
	Scatole di derivazione a vista - IMPIANTI ELETTRICI
	Conduttore esodante in acciaio tipo TAZ - IMPIANTI ELETTRICI
	Piazzetta ispezionabile in manufatto di cemento con fondo aperto e chiuso
	C.a.d. ESISTENTE
	Tubazione in PE flessibile a doppia parete per installazione interrata - IMPIANTI ELETTRICI
	C.a.d. ESISTENTE

**NOTE PRESE e LUCE:**

- Segno grafico dispositivo
- Numero di dispositivi da installare
- Segno grafico dispositivo
- Numero di dispositivi
- Segno grafico dispositivo
- Accessioni

TIPO DI DISPOSITIVO:  
 U - Press 2P+T 10/16 A tipo Universale

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE:  
 Apparecchiatura elettrica installata a vista, grado di protezione minimo IP40

DISPOSIZIONE:  
 Dispositivi installati nella stessa scatola portafuoco  
 Dispositivi installati in scatole portafuoco diverse

**NOTE APPARECCHI ILLUMINANTI:**

- Accessione
- Segno grafico dispositivo
- Numero e potenza lampade

TIPOLOGIA DI ESECUZIONE DEL PIANO DI ALIMENTAZIONE:  
 R - Realizzato all'incasso  
 V - Realizzato a vista, grado di protezione minimo IP55  
 A - Installazione su canale elettrificato per illuminazione

